

Dodatek č. 1/2024

k

SMLOUVĚ O DÍLO č. 23_273 Obec Ohrobec

uzavřená dle §2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Obec Ohrobec

Se sídlem: U Rybníků II čp 30, 252 45 Ohrobec
IČ: 00241491
DIČ: CZ00241491
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Č.ú.: 7322504/0600
Zápis v OR:
zastoupena: Ing. Otakar Janeba, starosta obce

dále jen „Objednatel“ n straně jedné

ZRUP Příbram a.s.

Se sídlem: Žežická 522, 261 01 Příbram
IČ: 45147761
DIČ: CZ45147761
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č.ú.: 71013503 / 0300
Zápis v OR: zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1459
Zastoupena: Mgr. Liborem Dubským, členem představenstva

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Dodatkem č. 1/2024 se mění a doplňuje

II. Předmět smlouvy a předmět díla

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III. této smlouvy.

III. Dílo

1. Za podmínek sjednaných tímto dodatkem smlouvy a jeho přílohami se Zhotovitel zavazuje provést dílo „**Ohrobec – kontejnery pro multifunkční využití**“, přičemž předmět díla je spočívá v realizaci modulové stavby / horní stavby dle specifikace uvedené v čl. III. odst.2 tohoto dodatku smlouvy a dle přílohy č.1 tohoto dodatku smlouvy, který specifikuje předmět díla.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla je příloha dodatku smlouvy č. 1. Soupis dodávek a služeb, technická specifikace.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení celého Díla, která se tímto mění z původní ceny 1 308 500,- Kč bez DPH na novou cenu, která činí:

1 652 800,- Kč bez DPH
347 088,- Kč DPH 21%
1 999 888,- Kč s DPH

X. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou /2/ vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží shodně jedno (1) vyhotovení.
2. Ostatní ujednání ve SMLOUVĚ O DÍLO č. 23_273 Obec Ohrobec zůstávají beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ohrobci 11.7.2024

V Příbrami 11.7.2024

Za Obec Ohrobec

Za ZRUP Příbram, a.s.

Obec Ohrobec

U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491

.....
Ing. Otakar Janeba
starosta

.....
Mgr. Libor Dubský
člen představenstva

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1/2024 ke Smlouvě o dílo č. 23_273 – ZRUP Příbram a.s.

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:

ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC

DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO: 10.7.2024

usnesení : č. 5/2024/Z

Technická specifikace - Ohrobec – kontejnery pro multifunkční využití**Rám: svařovaný**

Barva rámu RAL	9002	
Příplatek za vnitřní světlost výšky 2,750 m (počet buněk)	5	ks
Venkovní výška rámu	3,27	m
Vnitřní světlost výška místnosti	2,757	m
2435 x 6058 mm	1	ks
3000 x 6058 mm	4	ks
Úprava rámu pro odtok vody mimo sloupky (cena za rám)	5	ks
Okapy a svody pro vyspádovaný rám	21	mb
Otvor ve stropě, stěně nebo podlaze	5	ks

Podlaha: Standardní nosnost podlahy 250 kg/m2

Izolace Rotaflex: TP01, lambda 0,039 - podlaha 200 mm	87	m2
Cetrisdeska tl. 20mm	87	m2
Novoflor Standard tl. 2 mm - šedý melír - v celé ploše objektu	97	m2
Soklová lišta PVC	89	mb
Otvor v podlaze	2	ks

Venkovní obklad:

Venkovní přepravní stěna PE - folie tl. 0,25 mm	24	mb
Mezistěna PE - folie tl. 0,25 mm	24	mb
Stěnový plech Trapézový profil 8/88 RAL 9002 -	41	ks

Vnitřní obklad:

Izolace Rotaflex: TP01, lambda 0,039 - stěny 80 mm	24	mb
Izolace Rotaflex: TP01, lambda 0,039 - stěny 200 mm	41	mb
Izolace Rotaflex: TP01, lambda 0,039 - příčka 80 mm	9,5	mb
Izolace Rotaflex: TP01, lambda 0,039 - příčka 100 mm	2,5	mb
Výztuha ve stěně pro zavěšené předměty - bojler, HP, kuch.l., tabule	6	ks
Plastová deska tl.10 mm - pouze za zařizovacími sanitárními předměty	8	mb
1xSádrokarton GKF 15 mm	71	mb
1xSádrokarton GKFi 15 mm	28	mb
Dřevěný rošt pod sádrokarton - pouze obvodová stěna objektu (každé patro)	41	mb
Nátěr 2x HET Line	97	kg
Nátěr 2x HET SAN 2000 protiplísňový nátěr	38	kg
Otvor ve stěně pro ventilátory	3	ks
Kastlik přes sloupek (propoj dvou prázdných kontejnerů)	4	ks

Strop:

Izolace Rotaflex: TP01, lambda 0,039 - střeška 200 mm	87	m2
Sádrokarton GKF 15 mm	75	m2
Sádrokarton GKFi 15 mm	12	m2
Nátěr 2x HET Line	38	kg
Nátěr 2x HET SAN 2000 protiplísňový nátěr	6	kg

Dveře:

PVC dveře 900/1970 RAL 9016 celoprosklené s dělicí příčkou ISO sklo, tři panty, třibodové závorování, zavírač, klika/klika-	1	ks
Panikový zámek klika/klika-spec. vložka, klika s děleným čtyřhranem, rozvora háková	1	ks
Dveře vnitřní 700/1970 dutinkové včetně ocelové zárubně	3	ks
Dveře vnitřní 800/1970 dutinkové včetně ocelové zárubně	1	ks
Dveře vnitřní 900/1970 dutinkové včetně ocelové zárubně	2	ks

Okna:

TROJSKLO	x	
Na okno bude nalepena Soudal 75 mm interiérová páska s butilovým pruhem	50	mb
Na okno bude nalepena Soudal 75 mm exteriérová páska s butilovým pruhem	50	mb
PVC okno 500x600 Sklopné - sklo ornament	1	ks
PVC okno 1400x600 Sklopné - sklo ornament	2	ks
PVC okno 980x1180 O/S	1	ks
PVC okno 1800x1180 1/2 O/S - 1/2 O	6	ks

Materiál elektro:

SOUDATIGHT LQ - pasta vytvářející po vytvrzení trvale pružnou parotěsnou a vzduchotěsnou membránu vyztuženou vlákny	5	modul
Hlavní přívod podlahou	1	ks
Zásuvka 220 V vč. zásuvek pro přímotop	26	ks
Vypínač 220 V	8	ks
Tlačítko TOTAL STOP (odpojení hlavního přívodu El.)	1	ks
Protipožární pěna Promat	5	ks
Protipožární tmel Fire Silicone B1 FR (bílá)	5	ks
Zářivka MODUS - LLL4000RM2KVM4ND, rastr MATDP, 37W, 4450 lm, 4000K, IP 20 (nahrazuje 2x36 W, rastr BAP LL-ALDP-EP)	6	ks
Zářivka MODUS - KX4000_KO	4	ks
Zářivka MODUS - KX2000S_KO	3	ks
Světlo venkovní LED, kulaté, s pohybovým čidlem, typ 19060 DABA LED SMD DL-170 LED plafon s radar. čidlem uvnitř světla, bílé	1	ks
Světlo únikové Modus LED (na stěnu) po výpadku proudu svítí 3 hod	2	ks
Pevné připojení krabička bojleru 220 V (komplet)	1	ks
El. Ventilátor EDM 200 (WC, WC personál)	3	ks
Potrubí PVC bílé délka 4 mb a lemu pro začištění pro odvětrání	1	ks
Konvektor el. nást. CNS Trend 0,5 kW IP24	4	ks
Konvektor el. nást. CNS Trend 1 kW IP24	1	ks
Konvektor el. nást. CNS Trend 2 kW IP25	3	ks

Samoregulační topný kabel 220 V délka cca. 1000 mm komplet včetně koncovky a kabelu pro napojení do krabičky s věnečkem na 220 V (ochrana proti zamrzání přívod vody omotat topným kabelem)	2	ks
Pevné připojení krabička s věnečkem a víčkem pro pevné připojení samoregulačního topného kabelu 220 V (komplet)	1	ks
Svorka zemnicí SR 03 (z venkovní strany na sloupky)	4	ks
Zemnicí lišta OBO 1809	1	ks
Rozvodnice ABB včetně chrániče a jističů (ČSN), bez svodiče a přepětové ochrany	5	ks
Přepětová ochrana	1	ks

Sanita:

Palme kabinka - příčka 30 mm	2	ks
Palme pisoárová dělicí příčka 30 mm (hloubka 400 mm)	1	ks
WC-kombi IDOL Pechasan, držák na toal. papír, plastové sedátko	3	ks
Pisoár - s tlakovým splachovačem a pachovým uzávěrem	1	ks
Umyvadlo 55cm s pákovou baterií (stoj.) t+s voda	1	ks
Umývatko s pákovou baterií (stoj.) t+s voda	3	ks
Zrcadlo standard	4	ks
Police plastová pod zrcadlo	4	ks
Plastový zásobník na mýdlo	4	ks
Plastový zásobník na papírové ručníky	4	ks
štetka na WC	3	ks
Věšáček na šaty	3	ks
Odvětrání kanalizace stěnou nebo stropem	3	ks
Rozvody vody v kastliku	5	mb
Odvod kondenzátu od KLM	1	ks

Bojlery:

El. bojler 30 l - AEG EWH Trend 30 N	1	ks
--------------------------------------	---	----

Ostatní:

Větrací mřížka HACO VM 75 (jeden pár) - TM	1	ks
Rohožka Karwel zapuštěná v pozink vaně ca 1300x1800mm	1	ks
Alu lišta typ L 30x20 mm (cca. 2500)	4	ks
Pozink vana pro rohožku na podlaže plech svařen vodotěsně pouze mzda	2,5	m2
Plech Rýhovaný nebo slízkový tl. 4 mm (materiál)	3	m2
Práškový hasicí přístroj 6 kg	2	ks
Samolepicí označení hlavní vypínač elektrické energie	1	ks
Samolepicí označení rozvaděče	1	ks
Označení přenosné hasicí přístroje	2	ks
Označení hlavní uzávěr vody	1	ks
Označení úniková cesta	2	ks
Liniové schéma (za jednu buňku)	5	ks
EL. Revize (za jednu buňku)	5	ks

EL. Revize - doprava - při montáži v ČR	1	kpl
Statika sestava	1	ks
TAZÚS	1	ks
Kontejner na odpad (ČR)	1	ks
BEZ Hromosvodu		

Spojovací materiál:

Expanzní páska mezi moduly na stropní rám a sloupky	51	mb
Spojovací materiál 1 buňka v sestavě	5	ks
Proti kondenzové PU koryto z polyuretanu	12	ks

Doprava a montáž:

Příbram - K Lesíčku, Ohrobec (TIR) moduly	1	kpl
Povolení ČR	1	kpl
Mýtné ČR	1	kpl
Montáž buněk	1	kpl

Jeřáb:

Bez jeřábu v místě dodání pro vykládku a montáž, zajišťuje si zákazník	-	-
--	---	---

Soupis dodávek a služeb			
Zakázka:		Ohrobec - kontejnery pro multifunkční využití	
Místo:		Obec Ohrobec, Středočeský kraj	
Objednatel: Obec Ohrobec		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel: ZRUP Příbram a.s.		IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis položek	Původní nabídka podle soutěžního zadání	Nabídka zpracovaná na podkladu projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení: Ing. Petr Sukdolák Autorizovaný inženýr ČKAIT, aut. č. 0007333 Účel užívání stavby: stavba občanské vybavenosti	Stavba je navržena pro bezpečné užívání v souladu s platnými ČSN a příslušnými zákony. Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při návrhu byly dodrženy technické normy. Pro dodržení norem bylo nutno přistoupit k zesílení izolací a z důvodu dodržení PBR také ke změně vnitřního obložení na materiály, které splňují normu. Podlahová konstrukce je tvořena ocelovým rámem s výplní z minerální vaty a rozněšecím dřevěným roštem vyplněný minerální vatou. Na rozněšecím roštu je uložena cementovláknitá deska, která slouží jako hlavní podklad pod finální pochozí vrstvy. Exteriérové opláštění podlahy je provedeno z pozinkovaného trapezového plechu. Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám vyplněný minerální vatou s opláštěním z cementovláknitě desky (exteriér) a sádrokartonu (interiér). Vnitřní nosné konstrukce jsou také řešeny ocelovým rámem s opláštěním ze sádrokartonu. Nenosné příčky budou typové sádrokartonové na ocelové konstrukci. Stropní konstrukce je součástí modulové stavby a je tvořena ocelovým rámem s výplní z minerální vaty a dřevěným roštem vyplněný minerální vatou. Na dřevěný rošt je přímo montován sádrokartonový podhled. Exteriérové opláštění střechy je provedeno z pozinkovaného trapezového plechu.
Kontejnerový rám	235 308,60	290 317,00	úprava pro silnější izolaci
Podlaha	121 405,50	153 138,00	zesílení izolací, změna obkladového materiálu na SDK, plastová deska, dodržení PBR
Stěny - strop- střecha	281 309,10	356 859,00	zesílení izolací, změna obkladového materiálu na SDK, plastová deska, dodržení PBR
Dveře	111 303,00	125 897,00	jiné složení dveří, -1 ZK, +1 vnitřní
Okna	94 627,80	96 346,00	plus 2x okno, minus 7x roleta, větší oplechování
Elektro	47 149,20	88 340,00	přidáno světlo únikové, total stop, +3 ks el. ventilátor s potrubím a ovl. prvky, protipožární utěsnění prostupů
Topení	25 898,40	29 303,00	+2x samostatný regulační kabel, pevné připojení, vedení
Osvětlení	34 939,20	35 194,00	drobné změny
Sanitární vybavení	122 266,80	136 171,00	plus zařizovací předměty
Bojery	8 640,00	4 970,00	změna na 1x30li místo 4x 5li
Ostatní	5 621,40	66 310,00	navíc TAZUS, statika, revize
Spojovací materiál	113 940,00	115 764,00	plus izolační materiál
Doprava a montáž	106 091,00	154 191,00	předtím odhad, nyní přesná nabídka od přepravce, doprava na stavbu, zvýšený podíl na dílně, penetrace, malování, broušení
Celkem Kč bez DPH	1 308 500,00	1 652 800,00	
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 652 800,00 CZK
Základní DPH	21 %		347 088,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 999 888,00 CZK
V Obrobcích dne 11.7.2024 Obec Ohrobec U Rybníků II č.p. 30 252 45 Zvole IČ: 002 41 491  _____ Za objednatele V Příbrami dne 11.7.2024  _____ Za zhotovitele			